

A **pulsFOG** ködképzőgépeket három csoportba oszthatjuk a vegyszert ért hőhatás szerint: **O:** meleg; **Standard:** kevésbé meleg; **Bio:** hideg, és az előbbi két variáció is beállítható. Ezen belül **25, 50 és 100** lóerős motor teljesítménnyel választhatók.

- Ködképzővel szükséges lémenyiség: **1-4 liter/1000 légm³** zárttérben!
- Növényházban a **Standard** és a **Bio** modellek a megfelelőek.
A javasolt növényvédőszer kb.: 30%-a megtakarítható! ! !

1. Az **pulsFOG "O"** ('meleg') változat gépei alkalmasak raktár, istálló, siló vagy egyéb zárt terek kezelésére, fertőtlenítésére minden olyan folyékony vegyszer vizes ill. olajos oldatának ködösítésével, ahol a vegyszeroldat elviseli a kb. 500 °C fok hőterhelést 0,1 másodpercig. Szúnyogirtásnál gázolaj és szúnyogirtószer keverékét ködösítik. Az "O" típusú modellekhez kötelező megrendelni a biztonsági ködmegszakító automatikát.

2. A **pulsFOG "Standard"** ('kevésbé meleg') változat alkalmas beltéri növényvédelemhez, fertőtlenítéshez, a hőterhelés Kb. 0,1 másodpercig 100 °C fok de ez alatt a vegyszer vizes oldatát a porlasztás közben és a víz hűtőhatásának köszönhetően alkalmas a legtöbb poralakú szerek és emulziók vizes oldatban való kijuttatására a szer károsodása nélkül.

3. A **pulsFOG "Bio"** ('hideg') változat gépei pedig biológiai növényvédőszerek, hőérzékeny vegyszerek vagy erősen gyúlékony anyagok kijuttatására is alkalmasak hidegködképző üzemmódban (ha a melegebb helyen lévő, hátsó fúvókapáron hűtővizet porlasztunk be), de az 'O' és a 'Standard' mód is beállítható ha szükséges (**3 az 1-ben gép**).

motor elnevezés	K-10	K-22	K-30
motorteljesítmény LE (lóerő)	25 LE	50 LE	100 LE
Vegyszeroldat kijuttatási teljesítmény (liter/óra) *	12-30 l/h (0,6 ha/óra)	20-50 l/h (1,5 ha/óra)	30-120 l/h (3 ha/óra)
hatótávolság zárt térben egy helyről: kb.	30-40 méter	50-60 méter	80-100 méter

* A kijuttatás sebessége függ a fúvókaméretétől és az oldat folyékonyaságától,
(nagyobb fúvóka> nagyobb cseppek és nedvesebb köd)

pulsFOG ködképzőgépek változatai



**pulsFOG K-10 / O vagy
Standard
melegködképzőgép**



**pulsFOG K-22 / O vagy
Standard
melegködképzőgép**



**pulsFOG K-22 / BIO
a kombinált
hideg- és melegködképzőgép
egyben**



**pulsFOG K-30 / O vagy
Standard
melegködképzőgép**



**pulsFOG K-30 / BIO
a kombinált
hideg- és melegködképzőgép
egyben**

Töltsön kevesebb időt permetezéssel! Használja az Apró Cseppek erejét!

pulsFOG kézi ködképzők árlistája
2025. január 1-től **tájékoztató jelleggel, nem minősül ajánlatnak!**

Megnevezés: (Minden pulsFOG ködképző berendezés normál 95-ös benzinnel üzemel és nyomásmentes benzintartállyal készül)		Üres tömeg (kg)	Teljesítmény (LE)	Oldattartály (db / liter)	Nettó ár:	A bruttó ár (ÁFA 27 %)
MELEG	K-10 SP (H0001)	7,0	25	5	472 000	599 440
	K-10/O (H0002)	8,5	25	10	554 000	703 580
	K-22/O (H0012)	10,5	50	10	946 000	1 201 420
	K-30/O (H0017)	13,5	100	10	1 306 000	1 658 620
KÖZTES	K-10 Standard (H0003)	8,5	25	10	564 000	716 280
	K-22 Standard (H0011)	10,5	50	10	958 000	1 216 660
	K-30 Standard (H0016)	13,5	100	10	1 316 000	1 671 320
HIDEG	pulsFOG K-22 BIO (H0013)	11,0	50	2x5	1 154 000	1 465 580
	pulsFOG K-30 BIO (H0019) hideg és melegködképző egyben	14,5	100	5+6	1 524 000	1 935 480
Turbo ULV elektromos hidegködképző		6,6	1,2 kW	5	499 000	633 730

TURBO ULV = Nagy teljesítmény + kompakt forma



A Turbo ULV elektromos hidegködképzőgép a legnagyobb turbinával szerelt különösen kompakt, könnyű ULV aeroszol generátor. Alkalmazható zárttéri növényvédelemre, rovarirtásra, fertőtlenítésre (növényház, raktár, istálló, humán létesítmények stb.) és épületek körüli ULV szúnyogirtásra.

• Az előírt védőmaszk és szűrő cégünkől megvásárolható postai utánvétellel is!

• A teljes arcot fedő maszk nem párasodik, viselése komfortos, jól fekszik az arcon.

• **Gázálarc:** 64.000,- Ft + 27% ÁFA

• **Félálarc:** 19.000,- Ft + 27% ÁFA

Kombinált szűrő: (A₂B₂P₃): 8.200,- Ft + 27% ÁFA

(ABEK₂P₃): 9.500,- Ft + 27% ÁFA



- Hatótávolság: 25-30 m zárttérben.
- A cseppméret függ az oldat folyékonyságától és az alkalmazott fúvókamérettől: 10-100 mikron (extra finom ködtől a nedves köd-finom permetig.)
- Autó légszűrő védi a motort.
- Hosszú, flexibilis cső, amely rögzíthető a vázra is.
- Lecsatolható oldattartály.
- Tartálybővítési lehetőség 10, ill. 30 literre. (Nem kézi üzemnél.)
- Porlasztás sebessége: 0-30 liter/óra fúvókától függően.

Töltsön kevesebb időt permetezéssel! Használja az Apró Cseppek erejét!